



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>ZAPRAWA TYNKARSKA TOTEN (2018)</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP). Do nakładania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
Producent:	KIM Sp. z o.o. ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa tel. (22) 55 96 200 <a href="http://www.kim24.pl">www.kim24.pl</a>
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016) Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

## Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody – kategoria	W <sub>c</sub> 1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ( $\mu$ )	$\leq 30$
Przyczepność	0,3 N/mm <sup>2</sup> FP:B
Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda_{10,dry,mat}$ ) / gęstość	0,82 W/(m·K) <small>średnia wartość tabelaryczna dla 1800 kg/m<sup>3</sup> i P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12)</small>
Trwałość	Do czasu ustalenia metody badania w Normie Europejskiej, odporność na zamrażanie-odmrażanie powinna być oceniana i deklarowana na podstawie uznanych przepisów w miejscu przewidzianego zastosowania zaprawy
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Zygmunt Jakub Krosnowski w Warszawie dnia 20.06.2018 (Wyd.1)

P R E Z E S

mgr inż. Zygmunt Krosnowski

(podpis)